



ARMATURENTECHNIK

Kombigruppe WMB




WILHELM TAAKE GMBH Pumpen-, Armaturen- und Regeltechnik
Böllingshöfen 85 · D-32549 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 34-51 23 80 · Fax: 0 57 34-17 52
Internet: <http://www.wita-taake.de> · e-mail: info@wita-taake.de



Die Firma WITA ist mit über 40 Jahren Erfahrung und technisch ausgereiften Geräten am Markt präsent. Bei uns erhalten Sie alle Geräte, die Sie für eine moderne Heizungsanlage benötigen.

Unsere Produktpalette umfasst die Bereiche

-  Armaturentechnik
-  Mischtechnik
-  Pumpentechnik
-  Regeltechnik
-  Antriebstechnik



Variabler Achsabstand

Einstellbar von 100 bis 130 mm



3-Wegemischer mit Bypass



Festwertregler SM 4 FR H

Temperatur einstellbar von 20 bis 80°C.
Der Vorlauffühler und das Netzkabel sind vormontiert.

ARMATURENTECHNIK

WMB

Kombigruppe

Die 3-Wege Kombigruppe WMB ist für kleine und mittlere Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet. Der Achsabstand ist zwischen 100 und 130 mm einstellbar. Die WMB-Gruppe kann für Hand- und Motorsteuerung eingesetzt werden. Mit dem Stellmotor SM 4 versehen, bildet sie eine kompakte Einheit.

Die Gruppe ist komplett aus Messing hergestellt. Bei dem Mischer ermöglichen speziell profilierte Austrittsöffnungen eine lineare Temperaturcharakteristik. Die Wellenabdichtung erfolgt durch zwei EPDM O-Ringe. Der Mischerausgang ist mit einem Pumpenflansch versehen, auf dem handelsübliche Pumpen mit einer Baulänge von 130 mm und einem Anschlussgewinde von 1 1/2" (z.B. WITA U35-25 S) montiert werden können.



- Kompakte Bauweise
- Korrosionsbeständige Materialien
- Ausgereifte Konstruktion und Technik
- Flachdichtende Bauweise
- Solide Ausführung

Hinweis:

Die Kombigruppe wird ohne Pumpe ausgeliefert!

WMB

Die Kombigruppe besteht aus:

- 1 Mischer WMB 3 mit Beipass
- 1 Distanzstück mit Rücklaufanschluss
- 1 Verschraubungssatz
- 4 Kugelabsperrungen
- 5 Überwurfmuttern
- 5 Dichtungen

WMB / U

Kombigruppe mit Überströmventil

Die 3-Wege Kombigruppe WMB/U ist für kleine und mittlere Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet. Der Achsabstand beträgt 120 mm. Die WMB-Gruppe kann für Hand- und Motorsteuerung eingesetzt werden. Mit dem Stellmotor SM 4 versehen, bildet sie eine kompakte Einheit. Zur Vermeidung von Fließgeräuschen ist ein einstellbares Überströmventil eingebaut.

Die Gruppe ist komplett aus Messing hergestellt. Bei dem Mischer ermöglichen speziell profilierte Austrittsöffnungen eine lineare Temperaturcharakteristik. Die Wellenabdichtung erfolgt durch zwei EPDM O-Ringe. Der Mischerausgang ist mit einem Pumpenflansch versehen, auf dem handelsübliche Pumpen mit einer Baulänge von 130 mm und einem Anschlussgewinde von 1 1/2" (z.B. WITA U35-25 S) montiert werden können.



Hinweis:

Die Kombigruppe wird ohne Pumpe ausgeliefert!

WMB / U

Die Kombigruppe besteht aus:

- 1 Mischer WMB 3 mit Beipass
- 1 Distanzstück mit Rücklaufanschluss
- 1 Überströmventil
- 1 Verschraubungssatz
- 4 Kugelabsperungen
- 5 Überwurfmuttern
- 5 Dichtungen

Festwertregelstation

Die 3-Wege Festwertregelstation ist für kleine und mittlere Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet. Der Achsabstand ist zwischen 100 und 130 mm einstellbar (Festwertregelstation mit Überströmventil = 120 mm). Die Festwertregelstation kann für Hand- und Motorsteuerung eingesetzt werden.

Mit dem Festwertregler SM 4 FR versehen, bildet sie eine kompakte Einheit. Der Festwertregler SM 4.10 FR hat die Aufgabe, einen vorgegebenen Temperaturwert im Vorlauf eines Heiz- oder Kühlsystems konstant zu halten, indem er über den integrierten Mischermotor den 3-Wege Mischer ansteuert. Die Gruppe besteht komplett aus Messing. Bei dem Mischer ermöglichen speziell profilierte Austrittsöffnungen eine lineare Temperaturcharakteristik. Die Wellenabdichtung erfolgt durch zwei EPDM O-Ringe.

Der Mischerausgang ist mit einem Pumpenflansch versehen, auf dem handelsübliche Pumpen mit einer Baulänge von 130 mm und einem Anschlussgewinde von 1 1/2" (z.B. WITA U35-25 S) montiert werden können.



Hinweis:



Die Festwertregelstation wird ohne Pumpe ausgeliefert!

Festwertregelstation

Die Kombigruppe besteht aus:

- 1 Mischer WMB 3 mit Beipass
- 1 Distanzstück mit Rücklaufanschluss
- 1 Festwertregler SM 4 FRH
- 1 Verschraubungssatz
- 4 Kugelabsperren
- 5 Überwurfmuttern
- 5 Dichtungen


Lieferbare Kombigruppen

Artikel	Artikel-Nr.
 Kombigruppe WMB	M 41 000
 Kombigruppe WMB / U	M 41 010

Die Kombigruppen werden ohne Pumpe ausgeliefert!

Zum Einsatz kann jede Pumpe mit 130 mm Baulänge und 1 1/2" Gewindeanschluss gebracht werden (z.B. WITA U 35-25 S).

Festwertregelstation

Artikel	Artikel-Nr.
 Festwertregelstation	M 41 020
 Festwertregelstation mit Überströmventil	M 41 030